



**VÝPIS DREVENÉHO MATERIÁLU PRE DOPLNENIE PRVKOV V KONŠTRUKCIÁCH KROVOV A ZVONOVEJ STOLICE**

POPIS DREVENÉHO PRVKU - OZN., MAT.	PROFIL /mm/	DLŽKA /m/	DLŽKA /m/ +5% REZERVA	POČET /ks/	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
ŠÍKMY PÁŠIK - ŠP1 (ZJ) ZVONOVÁ STOLICA DUB	cca 190/230	cca 1,10	cca 1,16	1	cca 1,16	cca 0,05
ŠÍKMY PÁŠIK - ŠP2 (S) ZVONOVÁ STOLICA DUB	cca 175/210	cca 2,05	cca 2,15	1	cca 2,15	cca 0,08
SPOLU						cca 0,13
JUŽNÁ VSTUPNÁ PREDISIEŤ - PREDPOKLAD 50% VÝMENY						
HĽIČNATE REZIVO SPOLU						cca 0,33

**POVRCHOVÁ ÚPRAVA ČASTI ŠTÍTOVÝCH MŮROV**

(P1) OPRÁVA POŠKODENÝCH MIEST VÁPENNOU OMIETKOU HRUBKY 0 - 20MM V ROZSAHU cca 40% A KRYCÍ FAREBNÝ NÁTER V ROZSAHU 100% (ODTIEŇ URČÍ KPÚ ROZŠŤAVA. OMIETKA KONTROLUJÚCA NEROVNOSTI MURIVA ROZOTRETÁ NA LICE KAMENNÝCH TESANÝCH BLOKOV ŠTITU A NÁROŽÍ)

**STOLÁRSKE VÝROBKY**

(D1) DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ DOSKOVÉ, Z DOSÁK NEHOBOVANÝCH NA ZRAZ VYSTUŽENÉ VNÚTORNÝMI ZÁVEŠTAMI V TVARE PÍSMENA "Z", S VRÁTOVÝMI ZÁVEŠMI ROZMER cca 600x2000MM - OVERTÍ PRED REALIZÁCIOU!

**LEGENDA MATERIÁLOV**

- STREŠNÁ KRYTINA - DREVENÝ ŠTĚPANÝ ŠINDEL DL. 500MM DVOJITÉ KLADENIE
- OPRÁVA OMIETOK ČASTI DELIACEHO ŠTÍTOVÉHO MŮRU A SEVERNEJ STĚNY SVATÝNE
- DREVENÉ, ŠÍROKÉ, NEOHBOVANÉ DOSKY NA ZRAZ
- OZNAČENIE POŠKODENÝCH ČASTÍ DREVENÝCH PRVKOV KROVU S POTREBOU OPRÁVY. DETAILNÉ RIŠENIE ÚPRAVY JE UVEDENÉ V ČASTI STATIKA. CELKOVÝ ROZSAH ÚPRAV BUDE UPRESŇENÝ POČAS REALIZÁCIE

**POZNÁMKA**

- \* KLAMPIARSKÉ KONŠTRUKCIE REALIZOVAŤ V SÚLADE S STN 733810
- \* KLAMPIARSKÉ KONŠTRUKCIE: TITANIZKOVÝ PLECH PREDZVETRALÝ, SYSTÉM RHEINZINK (ALTERNATÍVA: MEDENÝ PLECH; POZINKOVANÝ, POVRCHOVOU ÚPRAVENÝ PLECH)
- \* REALIZÁCIU KLAMPIARSKÝCH PRVKOV KONZULTOVAŤ S TECHNIKOM FIRMY "RHEINZINK"
- \* ROZMERY KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV SÚ ORIENTAČNE, PRED ICH REALIZÁCIOU JEDNOTLIVÉ KONŠTRUKCIE NA STAVBE ZAMERAT, NEJASNOSTI KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM!
- \* PODOBIETIE STRIECH REALIZOVAŤ ŠIROKÝMI DOSKAMI UKLADANÝMI NA ZRAZ ROVNOBEŽNE S FASÁDOU
- \* ROZMERY A GEOMETRIU JESTVLIVUJÚCH KONŠTRUKCIÍ PŘEVRNOVAŤ NA MIESTE!
- \* POPIS KLAMPIARSKÝCH KONŠTRUKCIÍ A STREŠNÝCH PĽÁŠŤOV JE UVEDENÝ VO VÝKRESE Č. 18
- \* RIŠENIE A ÚPRAVY EXISTUJÚCEHO BLESKOZVODU NIE SÚ PREDMETOM TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE! FUNKČNOSŤ BLESKOZVODU PŘEUKÁŽE PERIODICKÁ REVÍZIA
- \* NA ZMENY A POUŽITIE TEJTO DOKUMENTÁCIE SA VZŤAHUJÚ PRÍSLUŠNÉ USTANOVENIA AUTORSKEHO ZÁKONA

PROJEKT A DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ V PORADNOSTI DOKUMENTÁCIE PRE SEVERNÉ KONANIE A NEMÁ HŮDA VÝROBNÉ A ODBERENSKÉ DOKUMENTÁCIE (DODÁTEK!)

Zodp. projektant:	Ing. Jaroslava Glosová	ING. JAROSLAVA GLOSOVÁ SÚBRANSKÁ 12 080 01 PŘEŠŤOV Autorský inženýrský ústav Kontaktní telefonní seznam
Vypracoval:	Ing. Jaroslava Glosová	
Objednávateľ:	Cirkevný zbor Evangelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Koceľovce Ev. a. v. farský úrad, Koceľovce 31, 049 35 Ochtiná	Diel: ARCHITECTONICKO STAVEBNÉ RIŠENIE
Časť:	D - dokumentácia stavebných objektov	Dátum: 09/2012
Objekt:	SO 01 Kostol	Mierka: 1 : 50
Stavba:	Koceľovce - Kostol ev. a. v., ÚZPF č. 517/0 príprava komplexnej obnovy časti: SANÁCIA KROVŮV, ZVONOVEJ STOLICE A STRIECH	Stupeň: OSP
Obsah:	POZDĽŽNY REZ KROVMÍ A - NAVRHOVANÉ RIŠENIE	Formát: 11x44
		Č. výkresu: 15